



Para que serve?

Para todas as superfícies no interior e exterior em pedra como: ardósias, mármore e granitos. Pode também ser aplicado em mosaico hidráulico reavivando a cor dos mesmos. Não forma película na superfície, por isso não existe risco de descascar. De fácil reaplicação quando necessário.



Como se utiliza?

Agitar bem antes da aplicação. Aplicar o produto com a superfície bem seca, com peluche de espalhar cera, pano macio, esponja ou uma trinchã de uma forma uniforme e em quantidade suficiente. Esperar cerca de 10 minutos e retirar com um pano seco os eventuais excessos que não entrem no material. Esta operação pode ser feita manualmente com papel ou pano macio e seco, ou com máquina monodisco com disco macio. Em material muito absorvente pode ser necessário dar uma segunda demão, logo a seguir à primeira estar seca. O produto seca em 6-8 horas. **Não aplicar o produto com as superfícies expostas ao sol muito quentes. É imprescindível retirar os excessos antes que o produto seque.**



Rótulo

Advertências de perigo: H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **Recomendações de prudência: P301+P310:** Em caso de ingestão: Contacte imediatamente um **CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO (CIAV): 808 250 143** ou um médico. **P331:** Não provocar o vômito. **P405:** Armazenar em local fechado à chave. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/internacionais.



Advertências

Após abertura, conservar a embalagem bem fechada e sem ar.



Embalagens

De 5 Litros: Caixas de 4 unidades
De 1 Litro: Caixas de 12 unidades



Consumos

Cerca de 1 litro para 15-30m² dependendo da absorção do material.



Composição

Contém: hidrocarbonetos alifáticos >10%, octoato de cobalto: pode provocar alergia. A norma de D.I 161/06: categoria primeiro fixante (hidrorrepelente). Valor limite UE (cat: 1/h): 750g/lit (2010) este produto: 600g/lit

O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parte do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc... Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.