



## Para que serve?

**PROTECWET H<sub>2</sub>O** - protetivo anti mancha tonalizante de base aquosa. Intensifica a cor do material. Tratamento de todos os materiais absorventes: barro, pedras naturais, mosaico hidráulico no acabamento natural, rugoso ou bujardado. Pode ser aplicado no interior e exterior. Não deixa película superficial.



## Como se utiliza?

Agitar bem antes de usar. Aplicar **PROTECTWET H<sub>2</sub>O** com peluche, esponja, ou trincha (materiais rugosos), de forma uniforme. Retirar os excessos do produto se necessário durante a secagem do mesmo. Normalmente aplicam-se duas demãos, sendo que a segunda deve ser aplicada logo que a primeira esteja seca (cerca de 1-2 horas depois). No caso de se verificarem excessos após a secagem, retirar com um pano humedecido com produto ou disco (no caso de máquina)



## Rótulo

**P102:** Manter fora do alcance das crianças. **P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS:** enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.



## Consumos

- Em material de média absorção - 1lt/ 8-12m<sup>2</sup>
- Em material de alta absorção - 1lt/ 4-12m<sup>2</sup>



## Embalagens

- De 5 Litros: Caixas de 4 unidades
- De 1 Litro: Caixas de 12 unidades



## Advertências

Não aplicar o produto sobre superfícies expostas ao sol

O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parte do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc... Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.