


F I C H A T É C N I C A



Para que serve?

Detergente desincrustante ácido. Elimina resíduos do material e de final de obra em: grés porcelânico, barro, cerâmica esmaltada, pedras não polidas resistentes a ácidos. Não contém ácido muriático/clorídrico. Não liberta vapores tóxicos ou corrosivos, odor perfumado. Remove os resíduos de colocação no barro, klinker, grés porcelânico, grés rústico, cerâmica esmaltada e pedras não polidas resistentes a ácidos. Indicado para a remoção de eflorescências salinas de barro. Excelente poder de limpeza em materiais resistentes a ácidos nos exteriores muito sujos. Não emite vapores tóxicos. Pode ser utilizado em máquinas de pressão, monodisco ou lava e seca.



Como se utiliza?

Pode ser aplicado puro ou diluído em água.

- Para incrustações difíceis utilizar puro.

- Para incrustações normais de final de obra diluir 1:3 a 1:5 em água.

- O produto pode ser utilizado até 10 partes de água em situações de resíduos calcários muito ligeiros.

- Para pedras não polidas resistentes a ácidos (fazer teste antes da lavagem).

Aplicar o produto na zona a lavar, deixar atuar alguns minutos, esfregar com esfregão ou outro utensílio, recolher os resíduos da sujidade e enxaguar bem com água limpa e abundante.

No caso de utilização de máquina monodisco utilizar o disco adequado ou escova. Recolher a sujidade com aspirador de líquidos e enxaguar com água abundante. Repetir a operação se necessário.



Rótulo

Advertências de perigo: H315: Provoca irritação cutânea. **H39:** Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. **P302+P352: SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:** lavar com sabonete e água abundantes. **P332+P313: EM CASO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA:** consultar um médico. **P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS:** enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.



Consumos

Cerâmica esmaltada/ porcelânica 1:5 - cerca de 40 m²

Grés rústico, barro e pedras resistentes a ácidos 1:5 - cerca de 20m²



Embalagens

De 5 Litros: Caixas de 4 unidades

De 1 Litro: Caixas de 12 unidades



Composição

Contém: Ácido fosfórico <5% - Ácido sulfâmico <5% - Tensioativo não iónico <5% - Biodegradabilidade 90%.



Advertências

Evitar deixar o produto na superfície. Não utilizar sobre mármore compactos, pedras polidas, e em geral sobre materiais não resistentes aos ácidos. Antes de fazer a lavagem de toda a área testar o produto num pequeno espaço. Utilizar luvas no manuseamento do produto.

O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parte do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc... Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.