



Para que serve?

Impermeabiliza gretas, consolida o material e evita infiltrações. **ImperCrack** é um protetor hidrófugo ideal para impermeabilizar gretas e fissuras entre 0.5 e 1mm, evitando assim as infiltrações de água e por consequência a deterioração dos materiais. Ideal para proteger terraços e coberturas. **ImperCrack** consolida o material (barro, grés rústico, pedra natural, juntas, etc) evitando a erosão dos mesmos. **Impercrack** penetra em profundidade sem criar película, deixa transpirar o material e evita o aparecimento do salitre e óxido. Em materiais com pouca absorção, reaviva ligeiramente a cor dos mesmos.



Como se utiliza?

Limpar o pavimento com detergente desengordurante (**PowerDeterPlus**), uma vez seco, aplicar o produto com uma trincha de forma uniforme em toda a superfície, impregnando bem as juntas e fissuras. No material com pouca absorção, convém eliminar eventuais excessos de produto no máximo até 5 minutos após a aplicação. Esses excessos retiram-se com um pano limpo e seco, massajando a superfície. Sobre materiais de alta absorção é recomendável aplicar uma segunda demão 24 horas depois da primeira, seguindo o mesmo método. O pavimento pode ser utilizado após 24 horas da última aplicação. **Atenção: o produto pode alterar a cor do material, realizar um teste prévio.** Temperaturas de conservação: de 0°C a 30°C. O produto deve ser aplicado com o material a uma temperatura entre 5°C e 30°C. Um conselho profissional: para uma correta manutenção, recomenda-se a limpeza da superfície tratada com o detergente neutro concentrado **NeutralDeter**.



Rótulo

Palavra-Sinal: Atenção; Perigo

Frases de Risco: H223: Aerossol Inflamável. **H304:** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H317:** Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Frases Prudência: P210: Manter afastado do calor/superfícies quentes- Não fumar. **P211:** Não pulverizar sobre chama ou outra fonte de ignição. **P251:** Recipiente sob pressão: Não fumar nem queimar, mesmo após utilização. **P410+P412:** Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superior a 50°C/122°F. **P301+P310. EM CASO DE INGESTÃO:** contacte imediatamente um **CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO (CIAV) - 808 250 143** ou um médico. **P331:** Não provocar o vômito. **P405:** Armazenar em local fechado à chave. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais. **P261:** Evitar respirar os vapores. **P302+P352: SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:** lavar imediatamente e água abundante. **P33+P313:** Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.



Consumos

Barro, Pedra: 10-15 m²
Grés Rústico: 30m²



Embalagens

De 5 Litros: Caixas de 4 unidades
De 1 Litro: Caixas de 12 unidades



O modo de emprego e aplicação dos produtos são resultado de uma verificação precisa por parte do laboratório. Podem existir fatores que nos escapem, tais como: estado da superfície antes do tratamento, características e acabamentos do material não especificados, condições ambientais, profissionalismo do aplicador, etc... Recomenda-se sempre um teste preliminar sobre a superfície a tratar. Jorge Almeida, Lda dá sempre garantia de qualidade dos seus produtos mas nunca se responsabiliza pela má aplicação dos mesmos.